α-Beat　小容量向けのご案内！！

利便性を追及したエコノミータイプのα-Beat　LESシリーズ

大好評のα-Beat（LFSシリーズ）姉妹品

■特長

◆200V　400V　15kW以下の小容量向けとして新たに開発。
◆機能はソフトスタート機能のみに限定、よりいっそうの簡単操作。
◆電動機にかかる電圧を所定電圧から、定格電圧へ連続的に上昇させ、
　機械をショックレスにソフト始動。
◆運転中は外部の接触器に電流をバイパス、発熱に対する心配無用。
◆小型軽量の盤内収納型、取扱い容易。

■ソフトスタータ

◆モータは電圧上昇過程において、必要トルクが得られた
　電圧から回転し始め徐々に定格回転まで上昇します。

ソフト時間設定範囲＝約0．5～5秒

※ 時間を長く設定した場合でもモータの必要トルクが得られた時点で回転し始めますのでソフト設定時間と定格回転に達するまでの時間は一致しないことがあります。目安とお考え下さい。



■概略寸法



■仕様

型　式 ACS		LE2007S	LE2015S	LE4007S	LE4015S
入力	定格電圧	3φ　200/220V		3φ　400/440V	
	周波数	50／60Hz		50／60Hz	
	電流	32A	60A	17A	32A
	許容変動	±10%			
始動時制御方式		サイリスタ位相制御方式			
定常時制御方式		始動完了後、外部接触器によるバイパス方式			
制御機能		ソフトスタート時間　約0．5　～　5秒			
		（ボリュームにて可変）			
表示機能		無し			
始動時許容電流		定格電流　×　600%			
保護機能		ヒートシンク温度異常　（90℃以上）			
適用負荷		ベルトコンベア、ブロワ、ポンプ、その他			
使用環境	温度 使用時	−10　～　+50℃			
	温度 保管時	−20　～　+65℃			
	湿度	30　～　90%　（但し、結露がないこと）			
	高度	1000m以下			