


【A図】

【B図】



【 - Beat 周囲スペース】

(自然対流に必要なスペースを設けてください)

上下方向:各100mm以上(Hから)

左右方向:各 50mm以上

自然空冷

外形寸法

電圧	形式 ACS-	W	W1	W2	H	Hm	H1	H2	H3	D	d	外形図	概算質量 (kg)
200V	LF2015S	190	120	35	286	-	270	8	8	140	7	A	4.0
	LF2022S	218	150	34	300	-	280	10	10	140	7	A	6.0
	LF2037S	218	150	34	340	-	320	10	10	160	7	A	8.0
	LF2055S	304	260	22	425	440	400	15	10	180	9	B	20.0
	LF2075S	304	260	22	425	440	400	15	10	180	9	B	20.0
400V	LF4015S	190	120	35	286	-	270	8	8	140	7	A	4.5
	LF4030S	190	120	35	286	-	270	8	8	140	7	A	4.5
	LF4045S	218	150	34	300	-	280	10	10	140	7	A	6.5
	LF4075S	218	150	34	340	-	320	10	10	160	7	A	8.5
	LF4110S	304	260	22	425	440	400	15	10	180	9	B	20.0
	LF4150S	304	260	22	425	440	400	15	10	180	9	B	20.0