

R E V I S I O N		
③		
②		
①		


DRN	10-08-11
CHD	
APD	10-08-11
作田	中村

DENKOH	
ELE. IND. CO., LTD.	

CUSTOMER	TYPE FORM
	KS-1P

SCALE	WPOE70025
V	Hz
kW	

外形図



電 圧	種 別	6 5 % 接 続 時	W	W 1	D	D 1	D 2	H 1	H	質 量	適 応
	容 量 (kW)	始 動 電 流 (A)								(kg)	容 量
3000/3300V 50/60Hz	55	42	620	570	305	220	180	410	520	110	
	75	53	620	570	280	230	190	440	550	113	
	110	75	620	570	295	230	190	440	550	120	
	150	99	620	570	330	250	210	460	570	150	
	220	146	620	570	320	260	220	480	595	173	
	250	168	670	620	345	260	220	515	625	215	
	300	201	670	620	355	270	230	535	645	239	
	400	267	670	620	350	280	240	580	700	283	
	500	325	690	640	385	300	260	590	710	325	
	600	390	690	640	405	320	280	600	730	363	
	710	465	720	670	405	320	280	620	750	407	
	800	522	720	670	425	340	300	630	760	447	
	900	577	750	700	425	345	305	630	760	479	
	1000	640	780	730	455	365	325	680	835	529	
	1250	789	820	770	465	365	325	700	855	601	

始動タップ値	65%・80%
始動時間定格	65%タップ60秒
周囲温度	-10～40
絶縁種別	B種

R E V I S I O N		
3		
2		
1		


DRN	10-08-11
CHD	
APD	10-08-11
作田	

DENKOH	
ELE. IND. CO., LTD.	

CUSTOMER	TYPE FORM
	KS-1P

SCALE	WPOE70026
-------	-----------

外形図



電 圧	種 別	6 5 %接続時 始動電流 (A)	W	W 1	D	D 1	D 2	H 1	H	質 量 (kg)	適 応 容量
	容量 (kW)										
6000/660V 50/60Hz	75	27	620	570	315	230	190	500	610	143	
	110	39	620	570	325	240	200	500	610	149	
	150	53	620	570	330	250	210	505	615	178	
	220	75	620	570	345	270	230	505	615	200	
	300	97	670	620	355	270	230	540	650	256	
	400	135	670	620	365	280	240	585	695	297	
	500	165	670	620	385	300	260	585	695	328	
	600	195	670	620	405	320	280	595	705	373	
	710	228	700	650	405	320	280	640	760	417	
	800	256	700	650	425	340	300	640	760	439	
	900	286	720	670	415	345	305	670	795	496	
	1000	319	720	670	430	365	325	680	805	548	
	1250	385	750	700	430	365	325	730	860	637	
	1600	530	750	700	455	385	345	740	870	717	

始動タップ値	65%・80%
始動時間定格	65%タップ60秒
周囲温度	-10～40
絶縁種別	B種