

3000/3300V 50/60Hz

種別 容量 (kW)	65%接続時 始動電流(A)	電線 a(mm ²)	ボルト b(M)	適応 容量
55	64	14	6	
75	81	14	6	
100	106	14	6	
125	127	14	6	
150	153	14	6	
200	203	14	6	
250	258	22	8	
300	309	22	8	
350	355	38	8	
400	410	38	8	
500	499	38	8	
600	600	60	10	

始動タップ値 65%・80%
 始動時間定格 65%タップ60秒
 周囲温度 -10～40
 絶縁種別 B種

接続図

DRN	10-06-17	中村
CHD		
APD	10-06-17	作田

DENKOH
 ELE. IND. CO., LTD.

CUSTOMER
 TYPE FORM
 RS-1P


SCALE
 V Hz kW
XPJE70040

REVISION

3 2 1

<710~900kW>


電源側




電動機側

<1000~1250kW>

電動機側



電源側



電動機側

電磁接触器

3000/3300V 50/60Hz

種別 容量 (kW)	65%接続時 始動電流(A)	電線 a(mm ²)	ボルト 径b (M)	適応 容量
710	715	60	10	
800	803	60	10	
900	888	60	10	
1000	985	100	12	
1250	1213	100	12	

始動タップ値 65%・80%

始動時間定格 65%タップ60秒

周囲温度 -10~40

絶縁種別 B種

接続図

DRN	10-06-17	中村
CHD		
APD	10-06-17	作田

DENKOH
ELE. IND. CO., LTD.



CUSTOMER
TYPE FORM
RS-1P

SCALE

V Hz kW

XPJE70041

REVISION



6000/6600V 50/60Hz

種別 容量 (kW)	65%接続時 始動電流 (A)	電線 a(mm ²)	ボルト b(M)	適応 容量
75	41	14	6	
125	64	14	6	
150	81	14	6	
200	106	14	6	
250	131	14	6	
300	148	14	6	
350	182	14	6	
400	208	14	6	


始動タップ値 65%・80%
 始動時間定格 65%タップ60秒
 周囲温度 -10～40
 絶縁種別 B種

接続図

DRN	10-06-17	中村	DENKOH ELE. IND. CO., LTD.	CUSTOMER	SCALE	V Hz kW
CHD				TYPE FORM	XPJE70042	
APD	10-06-17	作田		RS-1P		

REVISION

3 2 1



SCALE	V	Hz	kW
XPJE70043			