

R E V I S I O N		
3		
2		
1		

DRN	10-06-17	中村
CHD		
APD	10-06-17	作田


DENKOH	
ELE.IND.CO.,LTD.	

CUSTOMER	TYPE FORM
	RS-1P

SCALE

V
Hz
kW

外形図



電 圧	種 別	6 5 %接続時 始動電流 (A)	W	W 1	D	D 1	D 2	D 3	H	質 量 (kg)	適 応 容量
	容量 (kW)										
3000/3300V 50/60Hz	55	64	490	440	230	280	240	180	375	122	
	75	81	490	440	230	280	240	180	405	131	
	100	106	500	450	255	300	260	190	405	146	
	125	127	500	450	245	300	260	190	470	186	
	150	153	500	450	245	300	260	190	485	190	
	200	203	500	450	285	340	300	210	495	233	
	250	258	530	480	285	340	300	210	510	266	
	300	309	600	550	315	375	335	225	545	391	
	350	355	600	550	325	375	335	225	555	399	
	400	410	600	550	345	405	365	240	555	438	
	500	499	620	570	345	405	365	240	625	529	
	600	600	620	570	345	405	365	240	635	541	

始動タップ値	65%・80%
始動時間定格	65%タップ60秒
周囲温度	-10～40
絶縁種別	B種

吊りボルトは対角線上2箇所

R E V I S I O N		
③		
②		
①		

DRN	10-06-17	中村
CHD		
APD	10-06-17	作田


DENKOH		
ELE.IND.CO.,LTD.		

CUSTOMER	TYPE FORM
	RS-1P


SCALE	V	Hz	kV
XPOE70046			

外形図

<710~900kW>



<1000~1250kW>



電 圧	種 別	6 5 %接続時 始動電流 (A)	W	W 1	D	D 1	D 2	H	H 1	質 量 (kg)	適 応 容 量
	容 量 (kW)										
3000/3300V 50/60Hz	710	715	620	560	305	350	310	780	650	524	
	800	803	620	560	325	370	330	780	650	562	
	900	888	640	580	345	390	350	780	650	604	
	1000	985	660	600	405	430	390	790	655	659	
	1250	1213	770	710	405	430	390	850	715	832	

始動タップ値	65%・80%
始動時間定格	65%タップ60秒
周囲温度	-10～40
絶縁種別	B種

R E V I S I O N		
③		
②		
①		


DRN	10-06-17	中村
CHD		
APD	10-06-17	中村

DENKOH
ELE. IND. CO., LTD.

CUSTOMER
TYPE FORM
RS-1P

SCALE
XPOE70047

外形図
V Hz kW



電 圧	種 別	6 5 % 接続時 始動電流 (A)	W	W 1	D	D 1	D 2	D 3	H	質 量 (kg)	適 応 容量
	容量 (kW)										
6000/6600V 50/60Hz	75	41	460	410	235	280	240	180	410	118	
	125	64	490	440	255	300	260	190	435	159	
	150	81	520	470	255	300	260	190	495	203	
	200	106	520	470	295	340	300	210	495	240	
	250	131	550	500	295	340	300	210	530	283	
	300	148	550	500	295	340	300	210	585	310	
	350	182	600	550	325	375	335	225	570	409	
	400	208	600	550	385	405	365	240	585	465	

始動タップ値	65%・80%
始動時間定格	65%タップ60秒
周囲温度	-10～40
絶縁種別	B種

吊りボルトは対角線上2箇所

R E V I S I O N		
3		
2		
1		

DRN	10-06-10	中村
CHD		
APD	10-06-10	作田


ELE. IND. CO., LTD.	DENKOH
---------------------	--------

CUSTOMER	TYPE FORM RS-1P
----------	-----------------

SCALE	
-------	--

V	Hz	kW
XPOE70044		

外形図



始動タップ値	65%・80%
始動時間定格	65%タップ60秒
周囲温度	-10～40
絶縁種別	B種