



※容量 (kW) により形状が異なる場合があります。

ベース取付は図の様な方向に施工して下さい。

構造	乾式自冷式	絶縁種別	B種
始動タップ値	65%・80%	耐電圧試験 (3相一括・アース間)	3000V級 AC10000V 1分間
始動時間定格	65%タップ60秒	絶縁抵抗 (3相一括・アース間)	30MΩ以上 DC1000Vメガ
周囲温度	-10~40℃		
相対湿度	85%以下		

・3000/3300V 50/60Hz

種別 形式	30秒定格		60秒定格		120秒定格		180秒定格		W	W1	D	D1	D2	D3	H	M	質量 (kg)	適応 容量
	kW	Is65%	kW	Is65%	kW	Is65%	kW	Is65%										
SH-30055	75	111	55	78	37	56	30	46	395	355	170	190	150	280	360	8	45	
SH-30075	110	141	75	99	45	71	37	58	395	355	175	190	150	280	415	8	51	
SH-30110	150	200	110	141	75	100	55	82	395	355	185	210	170	300	435	8	64	
SH-30160	220	288	160	203	110	144	75	118	420	380	175	210	170	300	495	8	80	
SH-30220	300	391	220	276	150	196	110	160	420	380	195	230	190	320	565	8	105	
SH-30300	400	538	300	380	200	269	160	220	480	430	195	230	190	330	605	8	137	
SH-30400	560	715	400	505	280	358	220	292	480	430	225	260	220	360	635	8	174	
SH-30500	650	869	500	614	315	435	280	355	505	455	225	260	220	370	685	8	210	
SH-30600	850	1046	600	739	400	523	315	427	505	455	235	270	230	380	735	8	240	
SH-30710	1000	1244	710	879	500	622	400	508	535	485	235	270	230	380	755	8	272	
SH-30800	1120	1398	800	988	560	699	450	571	535	485	255	290	250	400	755	8	308	
SH-30900	1250	1545	900	1092	600	773	500	631	570	520	255	290	250	400	755	8	334	
SH-31000	1250	1715	1000	1212	650	858	560	700	570	520	275	310	270	420	755	8	369	
SH-31250	1750	2112	1250	1493	850	1056	650	862	600	550	275	315	275	425	805	8	440	

※kW : 参考電動機容量
Is65% : 65%タップ接続時始動電流
(適用電動機の全電圧始動電流A×0.65)

外形図

DRN	16-12-21	中村	DENKOH	CUSTOMER	SCALE	V	Hz	kW
CHD				TYPE FORM				
APD	16-12-21	石崎	ELE. IND. CO., LTD.	SH	No.	JPOE70028		

REVISION

