



構造	乾式自冷式	絶縁種別	B種
始動タップ値	65%・80%	耐電圧試験 (3相一括・アース間)	6000V級 AC16000V 1分間
始動時間定格	65%タップ60秒	絶縁抵抗 (3相一括・アース間)	30M 以上 DC1000Vメガ
周囲温度	-10 ~ 40		
相対湿度	85%以下		

・6000/6600V 50/60Hz

種別 形式	30秒定格		60秒定格		120秒定格		180秒定格		W	W1	D	D1	D2	D3	H	質量 (kg)	適応 容量
	kW	Is65%	kW	Is65%	kW	Is65%	kW	Is65%									
SH-60055	75	60	55	42	37	30	30	25	395	355	185	190	150	280	385	8	49
SH-60075	90	71	75	50	45	36	37	29	395	355	185	190	150	280	425	8	53
SH-60110	160	104	110	73	75	52	55	43	425	385	190	190	150	280	445	8	67
SH-60160	220	148	160	104	110	74	75	61	440	400	210	210	170	300	465	8	83
SH-60220	315	200	220	141	150	100	110	82	440	400	225	230	190	320	545	8	109
SH-60300	400	258	300	182	185	129	160	106	480	430	205	230	190	320	590	8	135
SH-60400	560	361	400	255	280	181	220	148	480	430	235	260	220	350	620	8	173
SH-60500	710	442	500	312	315	221	280	181	505	455	235	260	220	350	675	8	211
SH-60600	850	524	600	370	400	262	315	214	505	455	245	270	230	370	725	8	241
SH-60710	1000	611	710	432	450	306	355	250	535	485	245	270	230	370	745	8	274
SH-60800	1120	685	800	484	500	343	400	280	535	485	265	290	250	390	745	8	302
SH-60900	1250	766	900	541	600	383	500	313	570	520	265	290	250	390	745	8	336
SH-61000	1250	855	1000	604	650	428	560	349	570	520	285	310	270	420	745	8	371
SH-61250	1600	1030	1250	728	850	515	650	421	600	550	285	315	275	425	795	8	434
SH-61600	2200	1420	1600	1004	1120	710	950	580	680	630	325	335	295	465	865	8	614

kW : 参考電動機容量  
 Is65% : 65%タップ接続時始動電流  
 (適用電動機の全電圧始動電流A × 0.65)

外形図

DRN	12-07-14	中村	DENKOH	CUSTOMER	SCALE	V Hz kW
CHD				TYPE FORM SH	JPOE70002	
APD	12-07-14	土田	ELE. IND. CO., LTD.			

REVISION

