

| R E V I S I O N |  |  |
|-----------------|--|--|
| 3               |  |  |
| 2               |  |  |
| 1               |  |  |


|     |          |    |
|-----|----------|----|
| DRN | 12-11-13 | 中村 |
| CHD |          |    |
| APD | 12-11-13 | 土田 |

|                  |        |
|------------------|--------|
| ELE.IND.CO.,LTD. | DENKOH |
|------------------|--------|

|          |           |
|----------|-----------|
| CUSTOMER | TYPE FORM |
|          | KC-P      |

|       |           |
|-------|-----------|
| SCALE | CPOE70028 |
|-------|-----------|

|     |
|-----|
| 外形図 |
|-----|





| 電 圧                 | 種 別<br>容 量 (kW) | 定 格<br>(A) | W   | W 1 | D   | D 1 | D 2 | D 3 | H   | 質 量<br>(kg) | 適 応<br>容 量 |
|---------------------|-----------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|------------|
| 200/220V<br>50/60Hz | 110             | 390        | 515 | 410 | 280 | 295 | 250 | 265 | 470 | 180         |            |
|                     | 150             | 520        | 515 | 410 | 300 | 295 | 250 | 265 | 505 | 200         |            |
|                     |                 |            |     |     |     |     |     |     |     |             |            |
| 400/440V<br>50/60Hz | 220             | 352        | 540 | 450 | 380 | 345 | 300 | 265 | 490 | 265         |            |
|                     | 300             | 520        | 600 | 500 | 380 | 345 | 300 | 290 | 520 | 325         |            |
|                     |                 |            |     |     |     |     |     |     |     |             |            |

|                      |  |
|----------------------|--|
| 構造                   | 乾式自冷式                                  |
| 始動タップ値               | 65%・80%                                |
| 始動時間定格               | 65%タップ60秒                              |
| 周囲温度                 | -10～40                                 |
| 相対湿度                 | 85%以下                                  |
| 絶縁種別                 | 200/220V 110kW A種<br>その他 B種            |
| 耐電圧試験<br>(3相一括・アース間) | 200V級 AC2000V 1分間<br>400V級 AC2500V 1分間 |
| 絶縁抵抗<br>(3相一括・アース間)  | 200/400V級 5M 以上 DC500Vメガ               |

吊りボルトは対角線上 2 箇所

| R E V I S I O N |  |  |
|-----------------|--|--|
| 3               |  |  |
| 2               |  |  |
| 1               |  |  |

|                     |          |          |          |     |  |
|---------------------|----------|----------|----------|-----|--|
| APD                 | CHD      | DRN      | CPJ-7060 | 電動機 |  |
| 04-11-15            |          | 04-11-15 |          |     |  |
| 北川                  |          | 中村       |          |     |  |
| ELE. IND. CO., LTD. |          |          | DENKOH   |     |  |
| TYPE FORM           | CUSTOMER | SCALE    | 接 続 図    |     |  |
| KC-P                |          |          | V        |     |  |
| CPJE70004           |          |          | Hz       |     |  |
|                     |          |          | kW       |     |  |



二次 m g ( 6 ・ 4 2 ) の型式は富士電機製を示します

| 電圧                  | 種別<br>容量 (kW) | 定格電流<br>I (A) | 二次 m g<br>6 | 二次 m g<br>42 | 一次電線<br>a (mm <sup>2</sup> ) | 二次電線<br>b (mm <sup>2</sup> ) | 二次電線<br>c (mm <sup>2</sup> ) | ボルト<br>d (M) | ボルト<br>e (M) | ボルト<br>f (M) | 適応容量 |
|---------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 200/220V<br>50/60Hz | 110           | 390           | SC-N7       | SC-N7        | 250以上                        | 60                           | 100                          | 16           | 10           | 12           |      |
|                     | 150           | 520           | SC-N10      | SC-N8        | 325 "                        | 100                          | 100                          | 16           | 12           | 12           |      |
|                     |               |               |             |              |                              |                              |                              |              |              |              |      |
| 400/440V<br>50/60Hz | 220           | 352           | SC-N7       | SC-N7        | 200 "                        | 60                           | 60                           | 16           | 10           | 10           |      |
|                     | 300           | 520           | SC-N10      | SC-N8        | 325 "                        | 100                          | 100                          | 16           | 12           | 12           |      |
|                     |               |               |             |              |                              |                              |                              |              |              |              |      |

T 1 ( 始動 ) は電動機の始動時間より 4 ～ 5 秒長くして下さい。

T 2 は運転切換えタイミングです。 0 . 3 秒の時間をとって下さい。