

R E V I S I O N		
3		
2		
1		

DRN	12-11-13	中村
CHD		
APD	12-11-13	土田



DENKOH	
ELE.IND.CO.,LTD.	

CUSTOMER	TYPE FORM
	KC-P

SCALE

CPOE70026

外形図





取付穴寸法

構造	乾式自冷式
始動タップ値	65%・80%
始動時間定格	65%タップ60秒
周囲温度	-10～40
相対湿度	85%以下
絶縁種別	B種
耐電圧試験 (3相一括・アース間)	200V級 AC2000V 1分間 400V級 AC2500V 1分間
絶縁抵抗 (3相一括・アース間)	200/400V級 5M 以上 DC500Vメガ

電圧	種別	定格	質量	適応 容量
	容量 (kW)	(A)	(kg)	
200/220V 50/60Hz	11～15	56	35	
400/440V 50/60Hz	11～15	28	35	

R E V I S I O N		
3		
2		
1		

CP0-7071				接 続 図			
DRN	04-11-17	中村	D E N K O H				
CHD							
APD	04-11-17	北川					
ELE. IND. CO., LTD.			CUSTOMER	SCALE	V	Hz	kW
TYPE FORM							
KC-P			CPJE70002				



電圧	種別	定格電流	二次mg	二次mg	一次電線	二次電線	二次電線	ボルト	ボルト	適応容量
	容量 (kW)	I (A)	6	42	a (mm ²)	b (mm ²)	c (mm ²)	d (M)	e (M)	
200/220V 50/60Hz	15	56	SC-N1	SC-N1	14以上	8	5.5	6	5	
400/440V 50/60Hz	15	28	SC-0	SC-5-1	8 "	3.5	3.5	5	5	

T 1 (始動) は電動機の始動時間より 4 ～ 5 秒長くして下さい。

T 2 は運転切換えタイミングです。 0 . 3 秒の時間をとって下さい。