

構造	乾式自冷式	絶縁種別	B種
始動タップ値	65%・80%	耐電圧試験 (3相一括・アース間)	3000V級 AC10000V 1分間
始動時間定格	65%タップ60秒	絶縁抵抗 (3相一括・アース間)	30M 以上 DC1000Vメガ
周囲温度	-10 ~ 40		
相対湿度	85%以下		

・3000/3300V 50/60Hz

種 別 形式	30秒定格		60秒定格		120秒定格		180秒定格		W	W 1	D	D 1	D 2	D 3	H	質 量 (kg)	適応 容量
	kW	Is65%	kW	Is65%	kW	Is65%	kW	Is65%									
SH-30055	75	111	55	78	37	56	30	46	395	355	170	190	150	280	355	8	45
SH-30075	110	141	75	99	45	71	37	58	395	355	175	190	150	280	395	8	51
SH-30110	150	200	110	141	75	100	55	82	395	355	185	210	170	300	415	8	64
SH-30160	220	288	160	203	110	144	75	118	420	380	175	210	170	300	475	8	80
SH-30220	300	391	220	276	150	196	110	160	420	380	195	230	190	320	545	8	105
SH-30300	400	538	300	380	200	269	160	220	480	430	195	230	190	330	590	8	137
SH-30400	560	715	400	505	280	358	220	292	480	430	225	260	220	360	620	8	174
SH-30500	650	869	500	614	315	435	280	355	505	455	225	260	220	370	675	8	210
SH-30600	850	1046	600	739	400	523	315	427	505	455	235	270	230	380	725	8	240
SH-30710	1000	1244	710	879	500	622	400	508	535	485	235	270	230	380	745	8	272
SH-30800	1120	1398	800	988	560	699	450	571	535	485	255	290	250	400	745	8	308
SH-30900	1250	1545	900	1092	600	773	500	631	570	520	255	290	250	400	745	8	334
SH-31000	1250	1715	1000	1212	650	858	560	700	570	520	275	310	270	420	745	8	369
SH-31250	1750	2112	1250	1493	850	1056	650	862	600	550	275	315	275	425	795	8	440

kW : 参考電動機容量
Is65% : 65%タップ接続時始動電流
(適用電動機の全電圧始動電流A × 0.65)

外形図

DRN	12-07-14	中村	DENKOH ELE. IND. CO., LTD.	CUSTOMER	SCALE	V Hz kW
CHD				TYPE FORM SH	JPOE70001	
APD	12-07-14	土田				

REVISION


3 2 1

3

2

1

REVISION



・3000/3300V 50/60Hz

種 別 形 式	30秒定格		60秒定格		120秒定格		180秒定格		電 線 a (mm ²)	接 続 ボルト b (M)	適 応 容 量
	kW	Is65%	kW	Is65%	kW	Is65%	kW	Is65%			
SH-30055	75	111	55	78	37	56	30	46	14	8	
SH-30075	110	141	75	99	45	71	37	58	14	8	
SH-30110	150	200	110	141	75	100	55	82	14	8	
SH-30160	220	288	160	203	110	144	75	118	14	8	
SH-30220	300	391	220	276	150	196	110	160	22	8	
SH-30300	400	538	300	380	200	269	160	220	38	8	
SH-30400	560	715	400	505	280	358	220	292	38	8	
SH-30500	650	869	500	614	315	435	280	355	60	8	
SH-30600	850	1046	600	739	400	523	315	427	60	8	
SH-30710	1000	1244	710	879	500	622	400	508	60	8	
SH-30800	1120	1398	800	988	560	699	450	571	100	8	
SH-30900	1250	1545	900	1092	600	773	500	631	100	8	
SH-31000	1250	1715	1000	1212	650	858	560	700	100	8	
SH-31250	1750	2112	1250	1493	850	1056	650	862	100	8	

構造	乾式自冷式	絶縁種別	B種	kW : 参考電動機容量 Is65% : 65%タップ接続時始動電流 (適用電動機的全電圧始動電流A×0.65)
始動タップ値	65%・80%	耐電圧試験 (3相一括・アース間)	3000V級 AC10000V 1分間	
始動時間定格	65%タップ60秒	絶縁抵抗 (3相一括・アース間)	30M 以上 DC1000Vメガ	
周囲温度	-10～40			
相対湿度	85%以下			
				接 続 図

DRN	12-07-14	中村	<div>DENKOH</div> <div>ELE.IND.CO.,LTD.</div>	CUSTOMER	SCALE	V Hz kW
CHD				TYPE FORM	JPJE70001	
APD	12-07-14	土田		SH		